


CAVALIER - T POUR NERVURE TRAPÉZOÏDALE

SOMMET D'ONDE

CAVALIER MONOBLOC AVEC ÉTANCHÉITÉ CAOUTCHOUC EPDM VULCANISÉ EN SOUS FACE



T



						Aluminium ép. 10/10e Joint élastomère EPDM		Aluminium prélaqué ép. 10/10e Joint élastomère EPDM		Aluminium Post-laqué ép. 10/10e Joint élastomère EPDM	
						CAVALIER - T VULCO / Al		CAVALIER - T VULCO Al/PrL		CAVALIER - T VULCO Al/PsL	
						Cond.	Code	Cond.	Code	Cond.	Code
pb	GB	Ht	Angle	Ø Fix.	Type						
21	32	10	24°	5,5 à 8	CV	100	111 102	100	111 103	100	111 108
22	34	10	31°	5,5 à 8	EV	100	111 104	100	111 105	100	111 107
24	35	9	25°	5,5 à 8	HV	100	111 100	100	111 101	100	111 106
25	38	8	40°	5,5 à 8	LV	100	111 130	100	111 131	100	111 132
26	36	8	31°	5,5 à 8	JV	100	111 125	100	111 126	100	111 127
30	36	7	20°	5,5 à 8	MV	100	111 115	100	111 116	100	111 117
30	44	5	54°	5,5 à 8	YV	100	111 156	100	111 157	100	111 158
36	47	8	35°	5,5 à 8	SV	100	111 190	100	111 191	100	111 192
40	52	8	38°	5,5 à 8	XV	100	111 147	100	111 148	100	111 149

- ETN Qualiconsult n° 50 712 011 007
- Un cavalier VULCO pour toutes les fixations de Ø 5,5 à 8 mm
- Qualité de l'EPDM conforme selon norme NF P 85-301 (55 à 65 DIDC)
- Spéciale pour bac prélaqué ou aluminium
- VULCO ne blesse pas la tôle - Sans risque de corrosion
- Couleurs disponibles en tôles Aluminium prélaquées / EPDM :
 - Ral 1015 (Réf. 14) - Ral 2001 (Réf. 24) - Ral 3004 (Réf. 178) - Ral 3009 (Réf. 87) - Ral 3011 (Réf. 312) - Ral 5008 (Réf. 8) - Ral 5009 (Réf. 61) - Ral 5010 (Réf. 75) - Ral 6005 (Réf. 31) - Ral 6007 (Réf. 140) - Ral 6011 (Réf. 40) - Ral 6021 (Réf. 55) - Ral 7004 (Réf. 400) - Ral 7006 (Réf. 64) - Ral 7012 (Réf. 196) - Ral 7015 (Réf. 221) - Ral 7016 (Réf. 236) - Ral 7022 (Réf. 20) - Ral 7032 (Réf. 38) - Ral 7035 (Réf. 158) - Ral 7037 (Réf. 321) - Ral 7042 (Réf. 275) - Ral 7044 (Réf. 443) - Ral 8004 (Réf. 208) - Ral 8012 (Réf. 54) - Ral 8014 (Réf. 68) - Ral 8017 (Réf. 56) - Ral 8019 (Réf. 156) - Ral 8024 (Réf. 51) - Ral 9002 (Réf. 42) - Ral 9005 (Réf. 70) - Ral 9006 (Réf. 10) - Ral 9007 (Réf. 276) - Ral 9010 (Réf. 1) - Brique 4304 (Réf. 29) - Rouge brique 51 (Réf. 98) - Ciel de lune / Gris fumé 4562 (Réf. 89) - Terre d'Afrique / Africa 4847 (Réf. 127) - Gris nuage / Zinc 4750 (Réf. 372) - Gris typhon (Réf. 769)
- Autres couleurs, voir VULCO / Alu Post-Laqué
- Application Couverture :
 - Fixation de profil à nervure trapézoïdale (bacs & panneaux sandwich nervurés) en sommet d'onde. Voir notre fascicule COUVERTURE, pour plus d'informations.



• Produits associés :

Pontets, voir page 382 - Closoirs, voir page 314

• Ht : Hauteur - Ø Fix. : Pour fixations Ø